

Dynamic Renal

Endoprothèse en
chrome cobalt
0.014" / Rx

Fiche technique

Stent		
Type de cathéter		Échange rapide (Rx)
Matériau		Chrome cobalt, L-605
Guide compatible		0.014"
Épaisseur	ø 4.5 - 5.0 mm	130 µm (0.0051")
des mailles	ø 6.0 - 7.0 mm	150 µm (0.0059")
Revêtement		PROBIO®
Marqueurs		1 marqueur proximal (radio-opaque)
Profil	ø 4.5 - 5.0 mm	1.35 mm (0.053")
de franchissement	ø 6.0 - 7.0 mm	1.70 mm (0.067")
Raccourcissement		Minimal
Introducteurs		4F (ø 4.5 - 5.0 mm)
compatibles		5F (ø 6.0 - 7.0 mm)
Extrémité		Atraumatique, courte et profilée
Longueurs utiles de cathéter		140 cm

Table de Compliance

	Diamètre du ballonnet (mm)			
Pression (atm)	4.5	5.0	6.0	7.0
6	4.1	4.5	5.7	6.6
7	4.2	4.6	5.8	6.7
8	4.3	4.8	5.9	6.8
9	4.4	4.9	5.9	6.9
10	4.5	5.0	6.0	7.0
11	4.6	5.1	6.1	7.1
12	4.6	5.2	6.1	7.1
13	4.7	5.2	6.1	7.2
14	4.7	5.3	6.2	7.2
15	4.7	5.3	6.2	7.3
16	4.8	5.4	6.2	7.3
17	4.8	5.4	6.3	7.3
18	4.9	5.5	6.3	7.4

Pression nominale
 1 atm = 1.013 bar

Pression de rupture

Références produits

Références
Cathéter 140 cm

	Longueur du stent		
Diamètre du stent (mm)	12	15	19
4.5	358582	368711	358586
5.0	358583	368712	358587
6.0	358584	368713	358588
7.0	358585	368714	358589

BIOTRONIK AG
 Ackerstrasse 6
 8180 Bülach · Switzerland
 Tel +41 (0)44 8645111
 Fax +41 (0)44 8645005
 info.vi@biotronik.com